

CARATTERISTICHE	DIQ	MAQ	ARBT	ARBT6M	DIPRO
Abbinabile a interruttore <b>DIFFERENZIALE</b> (richiusura per scatto dovuto a disturbi, transitori)	✓				✓
Abbinabile a interruttore <b>MAGNETOTERMICO</b> (richiusura per scatto dovuto a sovraccarico momentaneo, corrente di spunto)		✓		✓	
Abbinabile a interruttore <b>MAGNETOTERMICO-DIFFERENZIALE 1P+N</b> (richiusura per scatto dovuto a disturbi, transitori, sovraccarico momentaneo, corrente di spunto)			✓		
Numero di sequenze del riarmatore impostabili	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
Possibilità di disabilitare il dispositivo (inibire comandi remoti e richiusure)	✓	✓	✓	✓	✓
Parametri della protezione regolabili (tempi, valori di corrente)					✓
Funzionamento come comando motore	✓	✓		✓	✓
Comando reset a distanza	✓	✓		✓	✓
Contatto scambio stato di blocco riarmatore (guasto d'impianto - impianto fuori servizio)	✓	✓	✓	✓	✓
Contatto scambio stato interruttore	(O)	(O)		✓	✓

✓ Caratteristica presente

(O) Opzione